

Datenblatt


IM ALLGEMEINEN BENUTZTE GRÖßEN

Vakuumfolien

BIG BLUE L-100

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
75 µm (0,003 Zoll)	4 m (13 Fuß)	170 m (558 Fuß)	53 kg (116 lbs)	CF
75 µm (0,003 Zoll)	6 m (20 Fuß)	110 m (361 Fuß)	52 kg (115 lbs)	SWF
75 µm (0,003 Zoll)	8 m (26 Fuß)	83 m (272 Fuß)	51 kg (113 lbs)	DWF
75 µm (0,003 Zoll)	10 m (33 Fuß)	67 m (220 Fuß)	53 kg (116 lbs)	MWF
75 µm (0,003 Zoll)	12 m (39 Fuß)	56 m (184 Fuß)	52 kg (114 lbs)	MWF

Big Blue L-100 Verfügbare Typen:



*SHT=Bahnen




CF=Mittig gefaltet



LFT=Schlauchware



GT=Schlauchware an
den Längskanten eingefaltet



G=An den Längskanten
eingefaltet

Gefaltete Offene
Kante

SECURLON® V-45


Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	0,60 m (24 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	22 kg (48 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,91 m (36 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,21 m (48 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	44 kg (96 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	27 kg (60 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	2,03 m (80 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	310 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 1,52 m (60 Zoll)

SECURLON® L-500Y

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	6,07 m (237 Zoll)	120 m (394 Fuß)	38,3 kg (84 lbs)	CF bis 3 m (118,5 Zoll)
75 µm (0,003 Zoll)	2,99 m (118 Zoll)	120 m (394 Fuß)	27,6 kg (61 lbs)	SHT (gefaltete)
75 µm (0,003 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	35,7 kg (79 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	228 m (750 Fuß)	53,3 kg (118 lbs)	CF bis 1,52 (60 Zoll)

SECURLON® L-1000

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	27 kg (60 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,83 m (72 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	4,06 m (160 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 2,03 m (80 Zoll)



*SHT=Bahnen




CF=Mittig gefaltet



LFT=Schlauchware



GT=Schlauchware an
den Längskanten eingefaltet



G=An den Längskanten
eingefaltet

Gefaltete Offene
Kante

Letztes Update : 2018-02-27

Kapitel : **Vakuumfolien**

Datenblatt

IM ALLGEMEINEN BENUTZTE GRÖßEN

Vakuumfolien

SECURLON® L-2000

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	27 kg (60 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	152 m (500 Fuß)	27 kg (60 lbs)	CF bis 1,52 m (60 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	1,82 m (72 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	4,57 m (180 Zoll)	152 m (500 Fuß)	41 kg (90 lbs)	CF bis 2,29 m (90 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 1,52 m (60 Zoll)

STRETCHLON® 850

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	0,05 m (2 Zoll)	152 m (500 Fuß)	0,91 kg (2 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,10 m (4 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	3,6 kg (8 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,15 m (6 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	5,4 kg (12 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,30 m (12 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	10,8 kg (24 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,45 m (18 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	16 kg (36 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,60 m (24 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	22 kg (48 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,69 m (27 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	24 kg (54 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,91 m (36 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,22 m (48 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	44 kg (96 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,37 m (54 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	49 kg (108 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	2,03 m (80 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	2,28 m (90 Zoll)	228 m (750 Fuß)	61 kg (135 lbs)	LFT

IPPLON® DPT1000

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0.002 Zoll)	1,37 m (54 Zoll)	610 m (2000 Fuß)	49 kg (108 lbs)	SHT
50 µm (0.002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	27 kg (60 lbs)	SHT
50 µm (0.002 Zoll)	1,82 m (72 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	SHT
50 µm (0.002 Zoll)	2,71 m (107 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	48 kg (107 lbs)	SHT
50 µm (0.002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	SHT
50 µm (0.002 Zoll)	3,55 m (140 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	63 kg (140 lbs)	SHT
50 µm (0.002 Zoll)	4,06 m (160 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 2,03 m (80 Zoll)
50 µm (0.002 Zoll)	4,57 m (180 Zoll)	229 m (750 Fuß)	61 kg (135 lbs)	CF bis 2,29 m (90 Zoll)



*SHT=Bahnen



CF=Mittig gefaltet



LFT=Schlauchware



GT=Schlauchware an den Längskanten eingefaltet



G=An den Längskanten eingefaltet

← Gefaltete Offene Kante

Letztes Update : 2018-02-27

Kapitel : **Vakuumfolien**

Datenblatt

IM ALLGEMEINEN BENUTZTE GRÖßEN

Vakuumfolien

■ IPPLON® DP1000

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	0,05 m (2 Zoll)	152 m (500 Fuß)	0,91 kg (2 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,10 m (4 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	3,6 kg (8 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,15 m (6 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	5,4 kg (12 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,30 m (12 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	10,8 kg (24 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,45 m (18 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	16 kg (36 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,21 m (48 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	22 kg (48 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,21 m (48 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	44 kg (96 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,37 m (54 Zoll)	610 m (2000 Fuß)	49 kg (108 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	27 kg (60 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,82 m (72 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	2,03 m (80 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	36 kg (80 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	2,72 m (107 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	48 kg (107 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 1,52 m (60 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (140 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	63 kg (140 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	4,06 m (160 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 2,03 m (80 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	4,57 m (180 Zoll)	229 m (750 Fuß)	61 kg (135 lbs)	CF bis 2,29 m (90 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	0,91 m (36 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	LFT
75 µm (0,003 Zoll)	1,37 m (54 Zoll)	457 m (1500 Fuß)	55 kg (122 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	2,71 m (107 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	4,57 m (180 Zoll)	152 m (500 Fuß)	61 kg (135 lbs)	CF bis 2,29 m (90 Zoll)



*SHT=Bahnen



CF=Mittig gefaltet



LFT=Schlauchware



GT=Schlauchware an den Längskanten eingefaltet



G=An den Längskanten eingefaltet

← Gefaltete Offene Kante

Letztes Update : 2018-02-27

Kapitel : [Vakuumfolien](#)


Datenblatt

IM ALLGEMEINEN BENUTZTE GRÖßEN


Vakuumfolien

■ IPPLON® KM1300


Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	0,05 m (2 Zoll)	152 m (500 Fuß)	22 kg (48 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,10 m (4 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	44 kg (96 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,15 m (6 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	27 kg (60 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,30 m (12 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,45 m (18 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,60 m (24 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	22 kg (48 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,21 m (48 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	22 kg (48 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,37 m (54 Zoll)	610 m (2000 Fuß)	49 kg (108 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	27 kg (60 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,82 m (72 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	2,03 m (80 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	2,71 m (107 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	48 kg (107 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 1,52 m (60 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	4,06 m (160 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 2,03 m (80 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	7,11 m (280 Zoll)	152 m (500 Fuß)	63 kg (140 lbs)	CF bis 3,56 m (140 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	0,91 m (36 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	2,29 m (90 Zoll)	229 m (750 Fuß)	61 kg (135 lbs)	LFT
75 µm (0,003 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	41 kg (90 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	1,82 m (72 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	49 kg (108 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	2,71 m (107 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	4,06 m (160 Zoll)	152 m (500 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 2,03 m (80 Zoll)
75 µm (0,003 Zoll)	7,11 m (280 Zoll)	102 m (335 Fuß)	64 kg (141 lbs)	CF bis 3,56 m (140 Zoll)



*SHT=Bahnen



CF=Mittig gefaltet



LFT=Schlauchware



GT=Schlauchware an den Längskanten eingefaltet



G=An den Längskanten eingefaltet

← Gefaltete Offene Kante

Letztes Update : 2018-02-27

Kapitel : [Vakuumfolien](#)

Datenblatt

IM ALLGEMEINEN BENUTZTE GRÖßEN

Vakuumfolien

IPPLON® WN1500

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	2,71 m (48 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	44 kg (96 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,37 m (54 Zoll)	610 m (2000 Fuß)	49 kg (108 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	27 kg (60 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,82 m (72 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	2,03 m (80 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	36 kg (80 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	2,71 m (107 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	48 kg (107 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 1,52 m (60 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	4,06 m (160 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 2,03 m (80 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	4,57 m (180 Zoll)	229 m (750 Fuß)	61 kg (135 lbs)	CF bis 2,29 m (90 Zoll)
75 µm (0,003 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	41 kg (90 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	4,06 m (160 Zoll)	152 m (500 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 2,03 m (80 Zoll)

WRIGHTLON® 600V

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	0,60 m (24 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	22 kg (48 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,91 m (36 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,21 m (48 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	44 kg (96 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	4,57 m (180 Zoll)	152 m (500 Fuß)	41 kg (90 lbs)	CF bis 2,29 m (90 Zoll)

WRIGHTLON® 6400

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	27 kg (60 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,82 m (72 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 1,52 m (60 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	4,57 m (180 Zoll)	229 m (750 Fuß)	61 kg (135 lbs)	CF bis 2,29 m (90 Zoll)
75 µm (0,003 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	41 kg (90 lbs)	SHT



*SHT=Bahnen



CF=Mittig gefaltet



LFT=Schlauchware



GT=Schlauchware an den Längskanten eingefaltet



G=An den Längskanten eingefaltet

← Gefaltete Offene Kante

Letztes Update : 2018-02-27

Kapitel : **Vakuumfolien**

Datenblatt

IM ALLGEMEINEN BENUTZTE GRÖßEN

Vakuumfolien

■ WRIGHTLON® 5400

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	0,91 m (36 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	16 kg (36 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	0,91 m (36 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,21 m (48 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	44 kg (96 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,37 m (54 Zoll)	610 m (2000 Fuß)	49 kg (108 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,37 m (54 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	49 kg (108 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	27 kg (60 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	1,82 m (72 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	2,03 m (80 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	2,03 m (80 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	36 kg (80 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	2,28 m (90 Zoll)	229 m (750 Fuß)	61 kg (135 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 1,52 m (60 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	4,06 m (160 Zoll)	152 m (500 Fuß)	36 kg (80 lbs)	CF bis 2,03 m (80 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	4,06 m (160 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 2,03 m (80 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	4,57 m (180 Zoll)	152 m (500 Fuß)	41 kg (90 lbs)	CF bis 2,29 m (90 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	4,57 m (180 Zoll)	229 m (750 Fuß)	61 kg (135 lbs)	CF bis 2,29 m (90 Zoll)
75 µm (0,003 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	229 m (750 Fuß)	61 kg (135 lbs)	CF bis 1,52 m (60 Zoll)

■ WRIGHTLON® 8400

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	1,37 m (54 Zoll)	610 m (2000 Fuß)	49 kg (108 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	27 kg (60 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	0,68 m (27 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	24 kg (54 lbs)	LFT
75 µm (0,003 Zoll)	1,21 m (48 Zoll)	229 m (750 Fuß)	24 kg (54 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	1,37 m (54 Zoll)	457 m (1500 Fuß)	55 kg (122 lbs)	SHT



*SHT=Bahnen



CF=Mittig gefaltet



LFT=Schlauchware



GT=Schlauchware an den Längskanten eingefaltet



G=An den Längskanten eingefaltet
← Gefaltete Offene Kante

Letztes Update : 2018-02-27

Kapitel : [Vakuumfolien](#)

Datenblatt

IM ALLGEMEINEN BENUTZTE GRÖßEN

Vakuumfolien

■ WRIGHTLON® 7400

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
50 µm (0,002 Zoll)	0,05 m (2 Zoll)	152 m (500 Fuß)	0,91 kg (2 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,10 m (4 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	3,6 kg (8 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,15 m (6 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	5,4 kg (12 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,30 m (12 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	10,8 kg (24 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,45 m (18 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	16 kg (36 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,91 m (36 Zoll)	610 m (2000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,37 m (54 Zoll)	610 m (2000 Fuß)	49 kg (108 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	27 kg (60 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,83 m (72 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	2,03 m (80 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	36 kg (80 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	2,44 m (96 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	43 kg (96 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	2,72 m (107 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	48 kg (107 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 1,52 m (60 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	4,06 m (160 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 2,03 m (80 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	0,61 m (24 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	22 kg (48 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,68 m (27 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	24 kg (54 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	0,91 m (36 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	33 kg (72 lbs)	LFT
50 µm (0,002 Zoll)	3,65 m (144 Zoll)	229 m (750 Fuß)	49 kg (108 lbs)	CF bis 1,82 m (72 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	4,57 m (180 Zoll)	229 m (750 Fuß)	61 kg (135 lbs)	CF bis 2,28 m (90 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	54 kg (120 lbs)	LFT
75 µm (0,003 Zoll)	1,37 m (54 Zoll)	457 m (1500 Fuß)	55 kg (122 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	41 kg (90 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	1,83 m (72 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	49 kg (108 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	2,72 m (107 Zoll)	229 m (750 Fuß)	54 kg (120 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	229 m (750 Fuß)	61 kg (135 lbs)	CF bis 1,52 m (60 Zoll)
75 µm (0,003 Zoll)	3,55 m (140 Zoll)	152 m (500 Fuß)	48 kg (105 lbs)	SHT
75 µm (0,003 Zoll)	4,06 m (160 Zoll)	152 m (500 Fuß)	54 kg (120 lbs)	CF bis 2,03 m (80 Zoll)



*SHT=Bahnen



CF=Mittig gefaltet



LFT=Schlauchware



GT=Schlauchware an
den Längskanten eingefaltet



G=An den Längskanten
eingefaltet

← Gefaltete Offene
Kante

Letztes Update : 2018-02-27

Kapitel : **Vakuumfolien**

Datenblatt

IM ALLGEMEINEN BENUTZTE GRÖßEN

Vakuumfolien

DAHLAR® RELEASE BAG 125

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
25 µm (0,001 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	61 m (200 Fuß)	2 kg (5 lbs)	SHT
25 µm (0,001 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	11 kg (24 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	22 kg (48 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	1,52 m (60 Zoll)	610 m (2000 Fuß)	43 kg (95 lbs)	SHT
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	43 kg (95 lbs)	CF bis 1,52 m (60 Zoll)
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	152 m (500 Fuß)	23 kg (52 lbs)	SHT (Eisblumenstruktur)
50 µm (0,002 Zoll)	3,05 m (120 Zoll)	305 m (1000 Fuß)	47 kg (104 lbs)	SHT (Eisblumenstruktur)

DAHLAR® RELEASE BAG 375

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
70 µm (0,0027 Zoll)	0,050 m (2 Zoll)	152 m (500 feet)	1,10 kg (2,4 lbs)	LFT
70 µm (0,0027 Zoll)	0,101 m (4 Zoll)	152 m (500 feet)	2,12 kg (4,7 lbs)	LFT
70 µm (0,0027 Zoll)	0,152 m (6 Zoll)	152 m (500 feet)	3,18 kg (7,0 lbs)	LFT
70 µm (0,0027 Zoll)	0,203 m (8 Zoll)	152 m (500 feet)	4,24 kg (9,3 lbs)	LFT

DAHLAR® RELEASE BAG 460

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
70 µm (0,0027 Zoll)	0,050 m (2 Zoll)	152 m (500 Fuß)	1,35 kg (3 lbs)	LFT
70 µm (0,0027 Zoll)	0,101 m (4 Zoll)	152 m (500 Fuß)	2,69 kg (6 lbs)	LFT
70 µm (0,0027 Zoll)	0,152 m (6 Zoll)	152 m (500 Fuß)	4,04 kg (8,9 lbs)	LFT
70 µm (0,0027 Zoll)	0,203 m (8 Zoll)	152 m (500 Fuß)	5,39 kg (11,9 lbs)	LFT

DAHLAR® RELEASE BAG 500

Dicke	Breite	Länge	Gewicht / Rolle	Verfügbare Typen*
70 µm (0,0027 Zoll)	0,050 m (2 Zoll)	152 m (500 Fuß)	1,48 kg (3,2 lbs)	LFT
70 µm (0,0027 Zoll)	0,101 m (4 Zoll)	152 m (500 Fuß)	2,98 kg (6,5 lbs)	LFT
70 µm (0,0027 Zoll)	0,152 m (6 Zoll)	152 m (500 Fuß)	4,48 kg (9,8 lbs)	LFT
70 µm (0,0027 Zoll)	0,203 m (8 Zoll)	152 m (500 Fuß)	5,98 kg (13,1 lbs)	LFT



*SHT=Bahnen



CF=Mittig gefaltet



LFT=Schlauchware



GT=Schlauchware an
den Längskanten eingefaltet



G=An den Längskanten
eingefaltet
← Gefaltete Offene
Kante