

Datenblatt

ECONOTAPE 1

Allzweck-Klebeband

■ BESCHREIBUNG

EconoTape 1 ist ein kostengünstiges, universell einsetzbares Klebeband mit Silikonklebstoff. Das Klebeband kann für die Fixierung von Vakuumschichtmaterialien, Thermoelementen und andere Ablegearbeiten verwendet werden. EconoTape 1 kann von Raumtemperatur bis zu Temperaturenanwendungen bis 177°C verwendet werden.

■ VORTEILE

- Sehr gute Verklebung und einfache Entfernung nach dem Aushärten.
- Verschleißresistent bei der Verwendung gegen rauen Oberflächen.
- Einfache Formanpassungsfähigkeit an unregelmäßige Oberflächen.

■ TECHNISCHE DATEN

Maximale Gebrauchstemperatur	177°C
Art des Trägermaterials	Polyester
Klebstoffart	Silikone
Farbe	Grün
Gesamte Dicke	50 µm (0,002 Zoll)
Foliendicke	25 µm (0,001 Zoll)
Klebstoffdicke	25 µm (0,001 Zoll)
Bruchdehnung	100 %
Lagerfähigkeit	18 Monate ab Versanddatum bei Lagerung in Originalverpackung bei 22°C

■ IM ALLGEMEINEN BENUTZTE GRÖßEN

Breite	Länge	Verpackung
2,54 cm (1 Zoll)	66 m (72 yards)	60 Rollen / Karton
5,08 cm (2 Zoll)	66 m (72 yards)	30 Rollen / Karton
bis zu 50,8 cm (20 Zoll)	66 m (72 yards)	-

- Andere Längen und Breiten verfügbar bei spezieller Bestellung.



■ BEMERKUNGEN

- Produkt wird mit einem Kunststoffkern geliefert, was hilft Prozessfehler wie FOD unter Reinraumbedingungen zu reduzieren.
- Die maximale Gebrauchstemperatur ist abhängig von der Dauer der maximalen Temperatureinwirkung und ist prozeßspezifisch, Airtech empfiehlt deshalb die Durchführung von Tests vor der Anwendung.

Letztes Update : 2017-08-22

Kapitel : [Klebebänder](#)